

湖北省计量测试技术研究院

湖北 Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add) : 湖北省武汉市东湖新技术开发区 邮编 (Post Code) : 430223
茅店山中路二号 电话 (Tel) : 027-81925136
网址 (Web site) : <http://www.hbjl.gov.cn> 传真 (Fax) : 027-81925137

中国校准服务联合体
China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 002

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2019DW01280347]

Certificate No.

委托方名称 Customer	厦门ABB开关有限公司
委托方地址 Address	厦门市火炬高新区火炬园火炬路319号
器具名称 Name Of Sample	带电电缆识别仪
制造厂商 Manufacturer	武汉华意电力科技有限公司
型号规格 Model/Type	DS-V
器具编号 No Of Sample	1909254

湖北省

证书专用章

Stamp



校准日期 Calibration date	2019 年 09 月 29 日 Y M D	证书批准人 Approved by <u>张琼月</u>
建议再校日期 Recommended recal.date	2020 年 09 月 28 日 Y M D	核验员 Checked by <u>张琼月</u>
		校准员 Calibrated by <u>张琼月</u>

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基标准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



- 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构
This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

- 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。
The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

- 本次校准的技术依据(名称、代号)
Reference documents for the Calibration (Name、Code)
参照: 技术说明书
参照: JJG 840-2015 函数发生器

- 本次校准所使用的主要计量标准器具
Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称 Name of Equipment	型号/编号 Model/Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./Due Date
数字存储示波器	54642A/MY42001032	2019DW1280004/2020-01-05

计量测试技术研究
证书骑缝章

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 23.0°C

相对湿度: 55 %

其它: ____

Temperature

R.H.

Others

气压: ____

地点: 电子所B211

原始记录编号: 2019DW01280086

Pressure

Place

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

一 外观及工作正常性检查

项目	检查结果
外观	正常
附件	配套箱子一个(内含: 配套测试附件)
通电检查	工作正常

二 仪器“输出”的“红”、“黑”端子间输出测试

仪器控制		输出测量结果		
频率调节	表头指示(V)	频率(Hz)	电压(V _{P-P})	波形
初始位置	15	0.1686	16.91	方波
中间位置1	15	0.2706	16.99	方波
中间位置2	15	0.5070	17.09	方波
最大位置	15	1.0310	17.13	方波

电压测量的测量不确定度: $U_{rel} = 1.3\%, k=2$

频率测量的测量不确定度: $U_{rel} = 0.006\%, k=2$

以下空白

院